



Mister Worker®
ATTREZZI E UTENSILI PER PROFESSIONISTI

CATALOGO

AGOSTO 2018



AVVOLGITUBO AUTOMATICI-CARENATI

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR
MOD. CF 300**

Dotato di: - Tubo in poliuretano blu 11+1,5 m - \varnothing 8x12 Entrata- Uscita F1/4"G - M1/4"G gir. -
Raccordo in ottone nichelato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4301-211 |
| PREZZO | € 221,05 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 300**

Dotato di: - Tubo in poliuretano blu 11+1,5 m - \varnothing 8x12 Entrata- Uscita F1/4"G - M1/4"G gir. -
Raccordo in ottone nichelato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4301-211 |
| PREZZO | € 231,41 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR
MOD. CF 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA F3/8"G M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita F3/8"G
- M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4502-300 |
| PREZZO | € 276,70 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR
MOD. CF 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M1/2"G M1/2"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2"G
- M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4502-400 |
| PREZZO | € 279,54 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 12 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 12 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4502-212 |
| PREZZO | € 367,38 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 18 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4502-218 |
| PREZZO | € 393,86 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4502-310 |
| PREZZO | € 362,69 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4502-318 |
| PREZZO | € 404,23 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4502-410 |
| PREZZO | € 382,51 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 15 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4502-415 |
| PREZZO | € 414,59 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ARIA ACQUA 20 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 18 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4502-418 |
| PREZZO | € 434,39 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200/400
BAR MOD. CF 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton Entrata- uscita
M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4505-300 |
| PREZZO | € 314,47 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4504-210 |
| PREZZO | € 409,92 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 15 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4504-215 |
| PREZZO | € 449,52 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4504-310 |
| PREZZO | € 416,52 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4504-315 |
| PREZZO | € 458,96 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 200 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4504-318 |
| PREZZO | € 484,45 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 400 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4505-310 |
| PREZZO | € 421,40 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 400 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 15 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4505-315 |
| PREZZO | € 515,62 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ACQUA 150° C 400 BAR
MOD. CF 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4505-318 |
| PREZZO | € 551,56 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA F3/8"G
M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita F3/8"G
- M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4502-300 |
| PREZZO | € 291,82 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M1/2"G
M1/2"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2"G
- M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4502-400 |
| PREZZO | € 294,67 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 12 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 12 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4502-212 |
| PREZZO | € 382,51 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4502-218 |
| PREZZO | € 408,91 |





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-4502-310 |
| PREZZO | € 376,82 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-4502-318 |
| PREZZO | € 419,36 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-4502-410 |
| PREZZO | € 396,62 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 15 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4502-415 |
| PREZZO | € 428,81 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ARIA ACQUA 20
BAR MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4502-418 |
| PREZZO | € 448,61 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C
200/400 BAR MOD. CS 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton Entrata- uscita
M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4505-300 |
| PREZZO | € 328,68 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C
200 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita
M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 -
Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4504-210 |
| PREZZO | € 424,04 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C
200 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - Ø 5/16" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4504-215 |
| PREZZO | € 464,65 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C
200 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4504-310 |
| PREZZO | € 431,65 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C
200 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4504-315 |
| PREZZO | € 473,18 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C
200 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4504-318 |
| PREZZO | € 498,66 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C
400 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4505-310 |
| PREZZO | € 472,16 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C
400 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 15 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4505-315 |
| PREZZO | € 488,29 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ACQUA 150° C
400 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4505-318 |
| PREZZO | € 566,60 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER OLIO 160 BAR MOD. CF
500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4506-400 |
| PREZZO | € 279,54 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER OLIO 160 BAR MOD. CF
500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 1SC 10 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4506-410 |
| PREZZO | € 387,18 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER OLIO 160 BAR MOD. CF
500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 1SC 15 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4506-415 |
| PREZZO | € 435,41 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER OLIO 160 BAR MOD. CF
500 CON TUBO 18 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 1SC 18 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4506-418 |
| PREZZO | € 453,28 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD.
CF 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M1/4"G M1/4"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita
M1/4"G - M1/4"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4507-200 |
| PREZZO | € 289,99 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD.
CF 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M3/8"G M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4507-300 |
| PREZZO | € 290,91 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 10 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 10 m - ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4507-110 |
| PREZZO | € 381,58 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 15 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 15 m - ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4507-115 |
| PREZZO | € 414,59 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 18 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 18 m - ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4507-118 |
| PREZZO | € 436,32 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 074-4507-310 |
| PREZZO | € 410,83 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER GRASSO 600 BAR MOD.
CF 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 15 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 074-4507-315 |
| PREZZO | € 461,81 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ANTIGELO LAVAVETRI 20
BAR MOD. CF 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita
M1/2"G - M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 074-4509-400 |
| PREZZO | € 322,08 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ANTIGELO LAVAVETRI 20
BAR MOD. CF 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma nera antistatica EPDM 10 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G -
M1/2"G - Raccordo in acciaio inox AISI 316 - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 -
Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 074-4509-410 |
| PREZZO | € 555,32 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO PER ANTIGELO LAVAVETRI 20
BAR MOD. CF 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma nera antistatica EPDM 15 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio inox AISI 316 - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-4509-415 |
| PREZZO | € 595,95 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER OLIO 160 BAR
MOD. CS 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4506-400 |
| PREZZO | € 294,67 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER OLIO 160 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 1SC 10 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4506-410 |
| PREZZO | € 401,39 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER OLIO 160 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 1SC 15 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4506-415 |
| PREZZO | € 449,52 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER OLIO 160 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 1SC 18 m - Ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4506-418 |
| PREZZO | € 430,94 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA M1/4"G M1/4"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita
M1/4"G - M1/4"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4507-200 |
| PREZZO | € 304,11 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano Entrata- Uscita
M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4507-300 |
| PREZZO | € 305,02 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 10 m - Ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4507-110 |
| PREZZO | € 395,71 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 15 m - Ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4507-115 |
| PREZZO | € 428,81 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 18 M Ø 1/4"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 18 m - Ø 1/4" Entrata- Uscita M1/4"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4507-118 |
| PREZZO | € 450,53 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4507-310 |
| PREZZO | € 424,95 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER GRASSO 600 BAR
MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera 2SC 15 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio zincato - Guarnizioni in poliuretano
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4507-315 |
| PREZZO | € 476,02 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ANTIGELO
LAVAVETRI 20 BAR MOD. CS 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4509-400 |
| PREZZO | € 337,21 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ANTIGELO
LAVAVETRI 20 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma nera antistatica EPDM 10 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio inox AISI 316 - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4509-410 |
| PREZZO | € 569,45 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO PER ANTIGELO
LAVAVETRI 20 BAR MOD. CS 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma nera antistatica EPDM 15 m - ø 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G - Raccordo in acciaio inox AISI 316 - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 316 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-4509-415 |
| PREZZO | € 611,06 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CFX 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA
F3/8"G M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5502-300 |
| PREZZO | € 499,58 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CFX 500 SENZA TUBO ENTRATA USCITA
M1/2\"G M1/2\"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2\"G
- M1/2\"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5502-400 |
| PREZZO | € 502,42 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 12 M Ø 5/16\"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 12 m - ø 5/16\" Entrata- Uscita F3/8\"G - M1/4\"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5502-212 |
| PREZZO | € 590,26 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 18 M Ø 5/16\"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ø 5/16\" Entrata- Uscita F3/8\"G - M1/4\"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5502-218 |
| PREZZO | € 616,66 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8\"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ø 3/8\" Entrata- Uscita F3/8\"G - M3/8\"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5502-310 |
| PREZZO | € 585,49 |





**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ϕ 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 074-5502-318 |
| PREZZO | € 628,03 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 074-5502-410 |
| PREZZO | € 605,39 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 15 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 074-5502-415 |
| PREZZO | € 637,47 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ARIA
ACQUA 20 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 18 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5502-418 |
| PREZZO | € 657,28 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200/400 BAR MOD. CFX 500 SENZA TUBO ENTRATA
USCITA M3/8"G M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita
M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5505-300 |
| PREZZO | € 540,19 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 10 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - ϕ 5/16" Entrata- Uscita
M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 -
Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5504-210 |
| PREZZO | € 635,55 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 15 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - ϕ 5/16" Entrata- Uscita
M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 -
Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5504-215 |
| PREZZO | € 676,16 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5504-310 |
| PREZZO | € 642,15 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5504-315 |
| PREZZO | € 684,69 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 200 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 074-5504-318 |
| PREZZO | € 710,17 |



**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 400 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 074-5505-310 |
| PREZZO | € 683,77 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 400 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 15 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 074-5505-315 |
| PREZZO | € 682,04 |

**AVVOLGITUBO FISSO CARENATO INOX AISI 304 PER ACQUA
150°C 400 BAR MOD. CFX 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 074-5505-318 |
| PREZZO | € 778,20 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ARIA ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 SENZA TUBO ENTRATA
USCITA F3/8"G M3/8"G**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5502-300 |
| PREZZO | € 526,08 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ARIA ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita M1/2"G
- M1/2"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-5502-400 |
| PREZZO | € 529,83 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ARIA ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 12 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 12 m - ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-5502-212 |
| PREZZO | € 616,66 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ARIA ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 18 M Ø 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ø 5/16" Entrata- Uscita F3/8"G - M1/4"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-5502-218 |
| PREZZO | € 643,16 |

**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ARIA ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ø 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|---------------|--------------|
| CODICE | 075-5502-310 |
| PREZZO | € 611,99 |





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ARIA ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ϕ 3/8" Entrata- Uscita F3/8"G - M3/8"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5502-318 |
| PREZZO | € 654,43 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ARIA ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 10 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 10 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5502-410 |
| PREZZO | € 631,79 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ARIA ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 15 M Ø 1/2"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 15 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5502-415 |
| PREZZO | € 663,87 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ARIA ACQUA 20 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica nera R6 18 m - ϕ 1/2" Entrata- Uscita M1/2"G - M1/2"G -
Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton
DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5502-418 |
| PREZZO | € 683,77 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200/400 BAR MOD. CSX 500 SENZA TUBO**

Dotato di: - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton Entrata- Uscita
M3/8"G - M3/8"G DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5505-300 |
| PREZZO | € 566,60 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 10 M ϕ 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - ϕ 5/16" Entrata- Uscita
M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 -
Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5504-210 |
| PREZZO | € 609,08 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 15 M ϕ 5/16"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - ϕ 5/16" Entrata- Uscita
M3/8"G - M3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 -
Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5504-215 |
| PREZZO | € 702,66 |





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5504-310 |
| PREZZO | € 668,65 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 15 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5504-315 |
| PREZZO | € 711,09 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 200 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 1SC 18 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5504-318 |
| PREZZO | € 736,59 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 400 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 10 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 10 m - Ø 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G - F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5505-310 |
| PREZZO | € 710,17 |





**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 400 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 15 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 15 m - \varnothing 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G
- F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni
in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5505-315 |
| PREZZO | € 767,76 |



**AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARENATO INOX AISI 304 PER
ACQUA 150°C 400 BAR MOD. CSX 500 CON TUBO 18 M Ø 3/8"**

Dotato di: - Tubo in gomma sintetica blu antimacchia 2SC 18 m - \varnothing 3/8" Entrata- Uscita M3/8"G
- F3/8"G - Raccordo in acciaio zincato - Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304 - Guarnizioni
in viton DIMENSIONI DI INGOMBRO ...

| | |
|--------|--------------|
| CODICE | 075-5505-318 |
| PREZZO | € 804,61 |